

fafvana.com.tr



FİYAT LİSTESİ

AĞUSTOS 2024

TASARIMDAN ÜRÜNE KALİTE



FİYAT LİSTESİ

AĞUSTOS 2024



Kare kodları okutarak, ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SATIŞ KOŞULLARI

- Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Liste fiyatlarımız dolar bazındadır. Fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.
- Ürün üzerinde bilgimiz dışında yapılan tadilatlar, ürünümüzün garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.
- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
- İade şartları kapsamında, iade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.
- FAF Vana haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

İÇİNDEKİLER

Küresel Vanalar	6-9
Pislik Tutucular	10-11
Buhar Vanaları	12
Çekvalfler	13-19
Kelebek Vanalar	20-25
Aktuatörler	26-27
Altyapı Ürünleri	28-33

Sürgülü Vanalar	34-37
Yangın Hidrantları	38-39
Kontrol Vanaları	40-43
Kompansatörler	44-48
Pirinç Ürünleri	49-53
Diğer Ürünler	54-55
Yedek Parça Listesi	56-58

VANA SANAYİ



Kahramankazan/Ankara
FABRİKA

Başkent OSB/Ankara
DÖKÜMHANE 2

DÖKÜM SANAYİ

Başkent OSB/Ankara
DÖKÜMHANE 1

Kurulduğumuz günden beri, 40 yıldır, temel değerlerimiz olan kalite ve dürüstlükten ödün vermeden, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri üretmeye ve sektörümüze değer katmaya devam ediyoruz.

 350+ Çalışan	 42.000 m ² Üretim Alanı	 15.000 ton/yıl Döküm Kapasitesi	 Geniş Sertifika Kapsamı	 65 Ülkeye İhracat	 Original Equipment Manufacturer OEM Üretim	 35+ CNC Makina	 Yüksek Stok Miktarı
---------------------	---	--	--------------------------------	--------------------------	--	-----------------------	----------------------------

1986 yılında temelleri Ankara'da atılan **FAF VANA**, vana sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başladığı yolculuğundan, bugüne geldiği noktada;

- Ankara-Kahramankazan'da yer alan 16.000m² lik Vana Fabrikası,
- Ankara-Başkent OSB'deki 26.000m² lik Döküm Fabrikası,
- İstanbul, Ankara ve Moskova'da yer alan satış ofisleri ve depoları,
- Türkiye'nin her bölgesinde etkin 60'ın üzerinde bayisi,
- Dünya'nın 65 ülkesine yaptığı ihracatla, sürekli gelişerek sektörüne yön vermeye devam etmektedir.

Etik değerleri temel alan iş modeli ile müşterileri, çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanan FAF Vana, gelişmiş üretim altyapısına sahip fabrikaları, konusunda uzman insan kaynağı ve 40 yıllık tecrübesi ile alanında bir dünya markası olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, insan odaklı yaklaşımı, çalışanlarının yarattığı sinerji, sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve AR-GE yatırımları konusundaki hassasiyeti yer almaktadır.

Küresel Vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislük Tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamlı sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibarıyla belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TSE BELGELERİ

TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 3148 Küresel Vanalar

TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)

TS EN 331 Gaz Tesisatları İçin Küresel Vanalar

TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımli Küresel Vanalar

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)

TS EN 1171 Sürgülü Vanalar

TS EN 16767 Çek Vanalar

TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar

TS 13901 Demontaj Parçası

TS 11494 Pislik Tutucular

TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler

TS EN 14384 Yangın Hidrantları

TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları

Vantuz TSEK belgesi

CE Belgesi

WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi

GOST/EAC Rusya Sertifikası

UKR SEPRO / Ukrayna Sertifikası

ZIK / Yapı Malzeme Sertifikası (Avrupa)

Rusya Yangın Hidrant Sertifikası – Rus tipi

Rusya Hijyen Sertifikası

DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı

NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası

WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

IP68 Uygunluk Raporu (Dişli Kutuları)

DSİ-TAKK Dairesi Uygunluk Raporu (Hava Vanaları)

EN 1074 - Su Temini için Amaçlanan Şartlara Uygunluk ve Doğrulama Deneyi Belgesi

Marka Tescil Belgesi

Yerli Malı Belgesi

GAZMER Ürün Onayı Belgesi

TS EN 331 Küresel Vanalar

TS EN 9809 Küresel Vanalar

TS 10880 Eksenel Kompansatörler

SERTİFİKALAR





FAF 1100

KÜRESEL VANA - TG - PN10-16 2 PARÇALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1100
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. 15-150 çapları arası F4, 200-250-300 çaplarında F5 montaj boyundadır. <p>* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.</p>	15	1/2"	79
	20	3/4"	80
	25	1"	81
	32	1 1/4"	93
	40	1 1/2"	101
	50	2"	132
	65	2 1/2"	161
	80	3"	205
	100	4"	268
	125	5"	431
	150	6"	619
	200	8"	1.343
	250	10"	1.934
	300*	12"	3.280



FAF 1100E

KÜRESEL VANA NİKEL KAPLI SFERO KÜRELİ - TG - PN10-16 2 PARÇALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1100E
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür. Nikel kaplı sfero kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. F4 montaj boyundadır. 	50	2"	111
	65	2 1/2"	133
	80	3"	170
	100	4"	220



FAF 1200

KÜRESEL VANA - TG - PN16 3 PARÇALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1200	DİŞLİ KUTULU	
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. DN15-DN100 F1, DN125-DN300 F5 boyundadır. * DN 300 Redüksiyon geçişlidir. * DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir. 	15	1/2"	79	-	
	20	3/4"	107	-	
	25	1"	111	-	
	32	1 1/4"	115	-	
	40	1 1/2"	142	-	
	50	2"	176	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	
	65	2 1/2"	232		
	80	3"	307		
	100	4"	459		
	125	5"	626		
	150	6"	848		
	200	8"	1.576		1.830
	250	10"	2.485		2.727
	300*	12"	3.500	-	

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.



FAF 1225

KÜRESEL VANA - TG - PN25 3 PARÇALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1225
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. DN15-DN100 F1, DN125-DN300 F7 boyundadır. 	15	1/2"	79
	20	3/4"	107
	25	1"	111
	32	1 1/4"	115
	40	1 1/2"	142
	50	2"	176
	65	2 1/2"	232
	80	3"	307
	100	4"	530
	125	5"	803
	150	6"	986
	200	8"	1.879
250	10"	2.980	


FAF 1400

KÜRESEL VANA - TG - D.GAZ PN40



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1400 FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür. DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur. Paslanmaz çelik kürelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. Gazmer onaylıdır. 	15	1/2"	79
	20	3/4"	107
	25	1"	111
	32	1 1/4"	115
	40	1 1/2"	142
	50	2"	176
	65	2 1/2"	232
	80	3"	307
	100	4"	530
	125	5"	803
	150	6"	986
	200	8"	1.879
	250	10"	2.980


FAF 1400 DİŞLİ KUTULU

KÜRESEL VANA - TG - D.GAZ PN40



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1400 DİŞLİ KUTULU FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür. DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur. Paslanmaz çelik kürelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. Gazmer onaylıdır. 	15	1/2"	-
	20	3/4"	-
	25	1"	-
	32	1 1/4"	-
	40	1 1/2"	-
	50	2"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	65	2 1/2"	
	80	3"	
	100	4"	
	125	5"	
	150	6"	
	200	8"	
	250	10"	3.199

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

**FAF 1440**

KÜRESEL VANA - DİŞLİ - TG - PN40



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1440
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN40 Basınç sınıfındadır.• Gövde çeliktir.• Paslanmaz çelik kürelidir.• Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.• Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.	15	1/2"	78
	20	3/4"	92
	25	1"	105

**FAF 3700K**

DİŞLİ KUTUSU - KÜRESEL VANA UYGULAMASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3700K
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.• Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.• Verilen fiyatlar 1200 ve 1400 serisi küresel vanaların uygulaması için oluşturulmuştur. <p>* 3700K dişli kutusu fiyatlarına adaptör ücreti dahildir.</p>	50	2"	178
	65	2 1/2"	178
	80	3"	178
	100	4"	178
	125	5"	178
	150	6"	314
	200	8"	314
	250	10"	533
	300	12"	533



FAF 2500

Y TİP PİSLİK TUTUCU - PN16 - TOZ BOYALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2500
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> GGG50 sfere dökümdür. DN15-DN600 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh. Filtre ve dış koruma sacı paslanmaz çeliktir. Gövdeye yerleştirilen kapak çıkartılarak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Boşaltım tapası piriştir. Toz boyalı max. kullanım sıcaklığı 130°C'dir. Pislik tutucular DN200 ve üzeri için, PN10 flanş normunda üretim yapılabilir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	15	1/2"	35
	20	3/4"	40
	25	1"	46
	32	1 1/4"	77
	40	1 1/2"	82
	50	2"	106
	65	2 1/2"	138
	80	3"	173
	100	4"	215
	125	5"	295
	150	6"	421
	200	8"	914
	250	10"	1.515
	300	12"	2.223
	350	14"	3.727
	400	16"	5.555
500	20"	6.960	
600	24"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.



FAF 2500A

Y TİP PİSLİK TUTUCU - PN16 - YAŞ BOYALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2500YB
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> GGG50 sfero dökümdür. DN15-DN600 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh. Filtre ve dış koruma sacı paslanmaz çeliktir. Gövdeye yerleştirilen kapak çıkartılarak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Boşaltım tapası pirinçtir. Yaş boyalı max. kullanım sıcaklığı 200°C'dir. Pislik tutucular DN200 ve üzeri için, PN10 flanş normunda üretim yapılabilir. Buhar uygulamaları için uygundur. 	15	1/2"	33
	20	3/4"	39
	25	1"	44
	32	1 1/4"	74
	40	1 1/2"	78
	50	2"	102
	65	2 1/2"	133
	80	3"	167
	100	4"	207
	125	5"	283
	150	6"	404
	200	8"	878
	250	10"	1.455
	300	12"	2.134
	350	14"	3.578
	400	16"	5.333
500	20"	6.681	


FAF 2100

GLOB VANA - PN16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2100
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür. Sızdırmazlık elemanı grafitir. Mili paslanmaz çeliktir. Maksimum kullanım sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	59
	20	3/4"	68
	25	1"	80
	32	1 1/4"	124
	40	1 1/2"	150
	50	2"	207
	65	2 1/2"	268
	80	3"	364
	100	4"	474
	125	5"	732
	150	6"	929
	200	8"	1.468
	250	10"	3.177
	300	12"	4.204


FAF 2130

GLOB VANA - METAL KÖRÜKLÜ - PN16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2130
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve kapak pik dökümdür. Volan alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Sızdırmazlık elemanı grafitir. Mili paslanmaz çeliktir. Maksimum kullanım sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	140
	20	3/4"	149
	25	1"	177
	32	1 1/4"	216
	40	1 1/2"	247
	50	2"	291
	65	2 1/2"	363
	80	3"	516
	100	4"	645
	125	5"	975
	150	6"	1.259
	200	8"	2.141
	250	10"	3.576
	300	12"	5.117



FAF 2270

ÇEKVALF - ÇALPARA - PN10-16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2271 (PN10)	FAF2270 (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür. Mili paslanmaz çeliktir. Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir. Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir. Maksimum kullanım sıcaklığı 120°C'dir. 	50	2"	176	176
	65	2 1/2"	218	218
	80	3"	273	273
	100	4"	314	314
	125	5"	448	448
	150	6"	570	570
	200	8"	887	887
	250	10"	1.385	1.385
	300	12"	1.950	1.950



FAF 2270K

ÇEKVALF - ÇALPARA - KARŞI AĞIRLIK - PN10-16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2271K (PN10)	FAF2270K (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür. Hassas akış kontrolü için ağırlıkların mesafesi ayarlanabilir. Mil yatağı MS-58 pirinçtir. Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir. Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir. Dikey montaj uygulamalarında sipariş öncesi bilgi verilmelidir. Maksimum kullanım sıcaklığı 120°C'dir. 	50	2"	363	363
	65	2 1/2"	416	416
	80	3"	482	482
	100	4"	591	591
	125	5"	768	768
	150	6"	894	894
	200	8"	1.337	1.337
	250	10"	2.035	2.035
	300	12"	2.779	2.779



FAF 2250

ÇEKVALF - YAYLI - PN16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2250
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak GG25 pik dökümdür. Sızdırmazlık elemanı grafitir. Maksimum kullanım sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	41
	20	3/4"	49
	25	1"	58
	32	1 1/4"	91
	40	1 1/2"	112
	50	2"	156
	65	2 1/2"	221
	80	3"	308
	100	4"	401
	125	5"	582
	150	6"	759
	200	8"	1.198



FAF 2290

ÇEKVALF - TOPLU - FLANŞLI - PN10-16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2290 (PN16)	FAF2291 (PN10)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak sfero dökümdür. Top NBR kaplı çeliktir. Atıksu uygulamaları için uygundur. Maksimum kullanım sıcaklığı 70°C'dir. 	50	2"	168	168
	65	2 1/2"	208	208
	80	3"	250	250
	100	4"	336	336
	125	5"	498	498
	150	6"	629	629
	200	8"	1.364	1.364
	250	10"	2.030	2.030
	300	12"	2.818	2.818

**FAF 2295**

ÇEKVALF - TOPLU - DİŞLİ - PN16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2295
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak sfero dökümdür. Top NBR kaplı çeliktir. Atıksu uygulamaları için uygundur. Maksimum kullanım sıcaklığı 70°C'dir. 	25	1"	71
	32	1 1/4"	71
	40	1 1/2"	104
	50	2"	128
	65	2 1/2"	179
	80	3"	233

**FAF 2300**

ÇEKVALF - ÇALPARA - WAFER - KOMPLE PASLANMAZ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2300
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç sınıfındadır. Sızdırmazlık elemanları NBR'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C'dir. Gövde ve klape 304 paslanmaz çeliktir. 	25	1"	75
	32	1 1/4"	78
	40	1 1/2"	80
	50	2"	89
	65	2 1/2"	118
	80	3"	137
	100	4"	210
	125	5"	322
	150	6"	492
	200	8"	959
	250	10"	1.778
	300	12"	2.703
	350	14"	3.721
400	16"	5.387	

**FAF 2330**

ÇEKVALF - ÇALPARA - WAFER - ÇELİK GÖVDE - PASLANMAZ KLAPE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2330
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN16 Basınç sınıfındadır.• Sızdırmazlık elemanları NBR'dir.• Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C'dir.• Çelik gövdeli ve paslanmaz klapelidir.	25	1"	32
	32	1 1/4"	33
	40	1 1/2"	35
	50	2"	39
	65	2 1/2"	45
	80	3"	55
	100	4"	74
	125	5"	110
	150	6"	143
	200	8"	233
	250	10"	456
	300	12"	718
	350	14"	1.265
	400	16"	1.880
	450	18"	2.641
	500	20"	3.399
600	24"	8.451	
700	28"	10.482	

**FAF 2370**


ÇEKVALF - DISKO - PİRİNÇ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2370
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN16 Basınç sınıfındadır.Gövde pirinçtir.Disk ve yay paslanmaz çeliktir.Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.	15	1/2"	29
	20	3/4"	33
	25	1"	39
	32	1 1/4"	55
	40	1 1/2"	61
	50	2"	84
	65	2 1/2"	114
	80	3"	144
	100	4"	202

**FAF 2371**

ÇEKVALF - DISKO - SFERO



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2371
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN16 Basınç sınıfındadır.DN125-DN250 çaplarında gövde ve klape sfero dökümdür.DN40-DN100 çaplarında gövde sfero döküm, klape paslanmaz çeliktir.Yay paslanmaz çeliktir.Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.	40	1 1/2"	36
	50	2"	49
	65	2 1/2"	61
	80	3"	73
	100	4"	92
	125	5"	192
	150	6"	238
	200	8"	307
	250	10"	722

**FAF 2372**

ÇEKVALF - DISKO - PASLANMAZ - 304



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2372
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN40 Basınç sınıfındadır.• Gövde, klape ve baskı yayı 304 paslanmaz çeliktir.• Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.	15	1/2"	39
	20	3/4"	47
	25	1"	51
	32	1 1/4"	58
	40	1 1/2"	71
	50	2"	88
	65	2 1/2"	129
	80	3"	189
	100	4"	241

**FAF 2373**

ÇEKVALF - DISKO - PASLANMAZ - 316



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2373
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN40 Basınç sınıfındadır.• Gövde ve klape 316 paslanmaz çeliktir.• Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.	15	1/2"	55
	20	3/4"	60
	25	1"	66
	32	1 1/4"	74
	40	1 1/2"	91
	50	2"	114
	65	2 1/2"	164
	80	3"	240
	100	4"	302



FAF 2350

ÇEKVALF - DUAL



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2350 PASLANMAZ KLAPELİ
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç sınıfındadır. Gövde GG25 pik dökümdür. Klape paslanmaz çeliktir. Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir. 	40	1 1/2"	43
	50	2"	46
	65	2 1/2"	57
	80	3"	76
	100	4"	99
	125	5"	130
	150	6"	171
	200	8"	317
	250	10"	492
	300	12"	808
	350	14"	1.299
	400	16"	1.687
	450	18"	2.110
	500	20"	2.671
600	24"	3.430	



FAF 2355

ÇEKVALF - DUAL



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2355 SFERO KLAPELİ
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç sınıfındadır. Gövde GG25 pik dökümdür. Klape sfero döküm üzerine nikel kaplamadır. Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir. 	40	1 1/2"	39
	50	2"	41
	65	2 1/2"	51
	80	3"	63
	100	4"	81
	125	5"	113
	150	6"	140
	200	8"	246
	250	10"	377
	300	12"	593
	350	14"	900
	400	16"	1.152


FAF 3500

KELEBEK VANA - WAFER TİP - SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3500 EL KUMANDALI FİYAT \$	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ		NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. SS304 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	40	1 1/2"	58	5	65
	50	2"	66	6	72
	65	2 1/2"	73	6	111
	80	3"	83	8	173
	100	4"	126	12	222
	125	5"	172	28	271
	150	6"	219	31	399
	200	8"	344	39	575
	250	10"	493	49	766
	300	12"	769	53	1.021


FAF 3500D

KELEBEK VANA - WAFER TİP - SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3500D DIŞLI KUTULU FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. SS304 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. Dişli kutusu fiyatlara dahildir. 	40	1 1/2"	126
	50	2"	133
	65	2 1/2"	141
	80	3"	151
	100	4"	194
	125	5"	239
	150	6"	286
	200	8"	470
	250	10"	619
	300	12"	918
	350	14"	1.640
	400	16"	2.397
	450	18"	3.016
500	20"	3.969	
600	24"	6.506	

KELEBEK VANALAR



FAF 3550

KELEBEK VANA - WAFER TİP - NİKEL KAPLI - SFERO KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3550 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ	FİYAT \$	NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. Nikel kaplı, sfero döküm klapedir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	55	5	65
	50	2"	63	6	72
	65	2 1/2"	69	6	111
	80	3"	78	8	173
	100	4"	101	12	222
	125	5"	130	28	271
	150	6"	157	31	399
	200	8"	277	39	575
	250	10"	409	49	766
	300	12"	514	53	1.021



FAF 3550D

KELEBEK VANA - WAFER TİP - NİKEL KAPLI - SFERO KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3550D DIŞLI KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. DN40-DN300 nikel kaplı, sfero döküm klapedir. DN350-DN600 çaplar klape üzeri boya ile kaplıdır. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. Dişli kutusu fiyatlara dahildir. 	40	1 1/2"	122
	50	2"	130
	65	2 1/2"	136
	80	3"	145
	100	4"	168
	125	5"	197
	150	6"	224
	200	8"	403
	250	10"	535
	300	12"	664
	350	14"	1.276
	400	16"	1.823
	450	18"	2.565
	500	20"	3.185
600	24"	5.247	


FAF 3560

KELEBEK VANA - WAFER TİP - SS316 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3560 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ	FİYAT \$	NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. SS316 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	64	5	65
	50	2"	72	6	72
	65	2 1/2"	91	6	111
	80	3"	100	8	173
	100	4"	150	12	222
	125	5"	208	28	271
	150	6"	269	31	399
	200	8"	396	39	575
	250	10"	574	49	766
	300	12"	976	53	1.021


FAF 3560D

KELEBEK VANA - WAFER TİP - SS316 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3560D DIŞLI KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. SS316 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	132
	50	2"	140
	65	2 1/2"	159
	80	3"	167
	100	4"	217
	125	5"	276
	150	6"	337
	200	8"	522
	250	10"	700
	300	12"	1.126
	350	14"	1.989
	400	16"	2.906
	450	18"	3.654
500	20"	4.741	
600	24"	7.311	



FAF 3600

KELEBEK VANA - LUG TİP - SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3600 EL KUMANDALI FİYAT \$	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ		NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. SS304 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	40	1 1/2"	70	5	65
	50	2"	80	6	72
	65	2 1/2"	97	6	111
	80	3"	118	8	173
	100	4"	157	12	222
	125	5"	211	28	271
	150	6"	255	31	399
	200	8"	425	39	575
	250	10"	635	49	766
	300	12"	931	53	1.021



FAF 3600D

KELEBEK VANA - LUG TİP - SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3600D DIŞLI KUTULU FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. SS304 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	137
	50	2"	148
	65	2 1/2"	165
	80	3"	185
	100	4"	224
	125	5"	279
	150	6"	322
	200	8"	551
	250	10"	761
	300	12"	1.080
	350	14"	1.955
	400	16"	2.891
	450	18"	3.768
	500	20"	4.934
600	24"	7.508	


FAF 3650

KELEBEK VANA - LUG TİP - NİKEL KAPLI - SFERO KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3650 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ	FİYAT \$	NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. Nikel kaplı, sfero döküm klipelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	66	5	65
	50	2"	75	6	72
	65	2 1/2"	84	6	111
	80	3"	101	8	173
	100	4"	126	12	222
	125	5"	161	28	271
	150	6"	185	31	399
	200	8"	350	39	575
	250	10"	535	49	766
	300	12"	665	53	1.021


FAF 3650D

KELEBEK VANA - LUG TİP - NİKEL KAPLI - SFERO KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3650D DİŞLİ KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. DN40-DN300 nikel kaplı, sfero döküm klipelidir. DN350-DN600 çaplar klape üzeri boya ile kaplıdır. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	134
	50	2"	142
	65	2 1/2"	151
	80	3"	169
	100	4"	194
	125	5"	228
	150	6"	252
	200	8"	476
	250	10"	661
	300	12"	814
	350	14"	1.480
	400	16"	2.289
	450	18"	3.027
	500	20"	3.908
600	24"	6.280	



FAF 3660

KELEBEK VANA - LUG TİP - SS316 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3660 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ		FİYAT \$	NBR
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. SS316 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	82	5	65
	50	2"	94	6	72
	65	2 1/2"	109	6	111
	80	3"	127	8	173
	100	4"	186	12	222
	125	5"	253	28	271
	150	6"	320	31	399
	200	8"	515	39	575
	250	10"	811	49	766
	300	12"	1.196	53	1.021



FAF 3660D

KELEBEK VANA - LUG TİP - SS316 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3660D DIŞLI KUTULU
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. SS316 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	150
	50	2"	161
	65	2 1/2"	176
	80	3"	195
	100	4"	253
	125	5"	320
	150	6"	387
	200	8"	641
	250	10"	937
	300	12"	1.346
	350	14"	2.095
	400	16"	3.234
	450	18"	4.238
500	20"	5.718	
600	24"	9.023	


FAF 3751

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ KELEBEK VANA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	TEK ETKİLİ		FAF3500P	FAF3550P	FAF3600P	FAF3650P
	DN	TORK _(NM)	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir. Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır. Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız. Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir: <ul style="list-style-type: none"> - Yön Valfi - Oransal çalışma için pozisyoner - Plastik kutulu switch - Alüminyum kutulu switch - Ex-proof switch kutusu - Proximity switchli switch kutusu Tork değerleri ve fiyatlar paslanmaz klapeli kelebek vana seçimleri içindir. 	40	15	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	50	15				
	65	15				
	80	23				
	100	54				
	125	70				
	150	100				
	200	171				
	250	240				
300	380					

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.


FAF 3750

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ KELEBEK VANA




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇİFT ETKİLİ		FAF3500P	FAF3550P	FAF3600P	FAF3650P
	DN	TORK _(NM)	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir. Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır. Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız. Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir: <ul style="list-style-type: none"> - Yön Valfi - Oransal çalışma için pozisyoner - Plastik kutulu switch - Alüminyum kutulu switch - Ex-proof switch kutusu - Proximity switchli switch kutusu Tork değerleri ve fiyatlar paslanmaz klapeli kelebek vana seçimleri içindir. 	40	15	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	50	15				
	65	15				
	80	23				
	100	54				
	125	70				
	150	100				
	200	171				
	250	240				
300	380					

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

**FAF 3770**

ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ KELEBEK VANA - ÇEYREK TURLU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ELEKTRİK AKTUATÖR		FAF3500E	FAF3550E	FAF3600E	FAF3650E
	DN	TORK _(NM)	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.220 Volt.Ürün ON-OFF kontrollü tipidir. Oransal kontrol için opsiyonel fiyat verilebilir.Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir.Tork değerleri ve fiyatlar paslanmaz klapeli kelebek vana seçimleri içindir.	40	15	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	50	15				
	65	15				
	80	23				
	100	54				
	125	70				
	150	100				
	200	171				
	250	240				
300	380					

**FAF 3780**

ELEKTRİKLİ AKTUATÖR - ÇOK TURLU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	TORK (NM)	FAF3780 FİYAT \$
	<ul style="list-style-type: none">Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standardına göre belirlenmiştir.Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilebilir.ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.	30
60		
120		
250		
500		
1000		

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.


FAF 3800

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3810 (PN10)	FAF3810P (PN10)	FAF3800 (PN16)	FAF3800P (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır. Çift eksantrik konumlanmış klapedir. Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür. DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır. Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır. Farklı boya kalınlıkları yapılabilir. Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretimdir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir. PN25 üretim yapılmaktadır. 3810P, 3800P kodları paslanmaz çemberlidir. 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir. Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. 	100	4"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	125	5"				
	150	6"				
	200	8"				
	250	10"				
	300	12"				
	350	14"				
	400	16"				
	450	18"				
	500	20"				
	600	24"				
	700	28"				
	800	32"				
	900	36"				
1000	40"					
1200	48"					
1400	56"					
1600	62"					
1800	72"					

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.


FAF 3800E

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK - AKTUATÖR UYUMLU




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3810E (PN10)	FAF3810EP (PN10)	FAF3800E (PN16)	FAF3800EP (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır. Çift eksantrik konumlanmış klapedir. Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür. DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır. Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır. Farklı boya kalınlıkları yapılabilir. Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretimdir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir. PN25 üretim yapılmaktadır. 3810EP, 3800EP kodları paslanmaz çemberlidir. 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir. Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. * DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir. 	100	4"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	125	5"				
	150	6"				
	200	8"				
	250	10"				
	300	12"				
	350	14"				
	400	16"				
	450	18"				
	500	20"				
	600	24"				
	700	28"				
	800	32"				
	900	36"				
1000	40"					
1200	48"					
1400	56"					
1600	62"					
1800	72"					

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.



FAF 3900

DEMONTAJ PARÇASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3910 (PN10)	FAF3910P (PN10)	FAF3900 (PN16)	FAF3900P (PN16)	FAF3925 (PN25)	FAF3925P (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır. Gövde GGG50 sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir. Değişken montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların boru hatlarına montajını sağlar ve çalışma süresini azaltır. Demontaj parçasında kullanılan saplamalar tam boy, çelik veya isteğe bağlı olarak paslanmaz çeliktir. DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır. 3900, 3910 galvaniz kaplama çelik saplama ve somunludur. 3900P, 3910P paslanmaz saplama ve somunludur. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. * DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir. 	50	2"						
	65	2 1/2"						
	80	3"						
	100	4"						
	125	5"						
	150	6"						
	200	8"						
	250	10"						
	300	12"						
	350	14"						
	400	16"						
	450	18"						
	500	20"						
	600	24"						
	700	28"						
	800	32"						
900	36"							
1000	40"							
1200	48"							
1400	56"							
1600	64"							
1800	72"							

* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.


FAF 2280

TILTING ÇEKVALF - KARŞI AĞIRLIKLIL



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2281 (PN10)	FAF2280 (PN16)	FAF2280 (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür. Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar. Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır. Basınç kaybı çift shaft tasarımı ile minimum seviyededir. Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık çalışma koşullarına uyum sağlar. PN 25 üretimi yapılmaktadır. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	100	4"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	150	6"			
	200	8"			
	250	10"			
	300	12"			
	350	14"			
	400	16"			
	450	18"			
	500	20"			
	600	24"			
	700	28"			
	800	32"			
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.


FAF 2280D

TILTING ÇEKVALF - HİDROLİK TERTİBATLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2281D (PN10)	FAF2280D (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür. Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar. Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır. Hidrolik frenli çekvalfleri, fren sisteminin etkisiyle sert kapama oluşmasını engeller ve gürültü, koç darbesi etkisini ortadan kaldırır. Pozisyon, ayarlanabilir ağırlık sayesinde çalışma koşullarına göre ayarlanır. PN 25 üretimi yapılmaktadır. Maksimum sıcaklık 50 °C'dir. 	100	4"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	150	6"		
	200	8"		
	250	10"		
	300	12"		
	350	14"		
	400	16"		
	450	18"		
	500	20"		
	600	24"		
	700	28"		
	800	32"		
900	36"			
1000	40"			
1200	48"			
1400	56"			

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

**FAF 7330**

VANTUZ - DARBESİZ DİNAMİK



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7331 (PN10)	FAF7330 (PN16)	FAF7332 (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde GGG50 sfero dökümdür. Flanş ölçüleri; DN50-DN150 için PN10-16, DN200-DN250 için PN16'dır. Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır. Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	50	2"	203	203	355
	65	2 1/2"	248	248	374
	80	3"	297	297	402
	100	4"	467	467	589
	150	6"	997	997	1.255
	200	8"	1.515	1.515	2.222
	250	10"	2.848	2.848	3.707
	300	12"	3.152	3.152	3.787

**FAF 7340**

VANTUZ - KİNETİK - ÇİFT HAZNELİ (KÜRELİ)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7341 (PN10)	FAF7340 (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde GGG50 sfero dökümdür. PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir. Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır. Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur. 	50	2"	-	300
	65	2 1/2"	-	333
	80	3"	-	409
	100	4"	-	606
	150	6"	-	1.182
	200	8"	1.697	1.697
	250	10"	3.147	3.147
	300	12"	3.352	3.352

**FAF 7350**

ŞEBEKE (YERALTI) VANTUZ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7350
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde GGG50 sfero dökümdür. Koruma kılıfı paslanmaz çeliklidir. PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir. Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır. Yeraltı vantuzu 5 fonksiyonludur. Standart ölçü 0,75 metredir. Farklı ölçülerde üretim yapılabilir. 	50	2"	1.481
	80	3"	1.562



FAF 7360

VANTUZ - DİŞLİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7360 FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> PN 40 Basınç sınıfındadır. Sfero dökümdür. 	15	1/2"	158
	20	3/4"	158
	25	1"	158
	32	1 1/4"	167
	40	1 1/2"	167
	50	2"	167



FAF 7310

VANTUZ - TEK KÜRELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7310 FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> Gövde GGG40 sfero dökümdür. Vantuzun içinde bulunan küre, suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur. Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar. Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar 	50	2"	105
	65	2 1/2"	116
	80	3"	132
	100	4"	147
	125	5"	318
	150	6"	340
	200	8"	425



FAF 7320

VANTUZ - ÇİFT KÜRELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7320 FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> Gövde GGG40 sfero dökümdür. Vantuzun içinde bulunan küre, suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur. Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar. Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar 	50	2"	334
	65	2 1/2"	345
	80	3"	356
	100	4"	367

**FAF 7370**
ATIKSU VANTUZUYENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7370
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde GGG50 sfero dökümdür. Atıksu ana iletim hatlarındaki dolumda havanın tahliyesini, hat boşaltımında ise boruya yeterli hava girişini sağlar. PN 16 basınç sınıfındadır. Minimum çalışma basıncı 0.2 bar'dır. 	100	4"	1.364

**FAF 2390**
NOZZLE ÇEKVALFYENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2390
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 basınç sınıfındadır. DN300 üzeri PN10 basınç sınıfındadır. Gövde GGG50 sfero dökümdür. Akış değişimlerine hızlı tepki verme. Çok kısa kapama hareketi. Düşük ağırlıklı hareketli parçalar. Darbesiz kapanma. Düşük basınç kaybı. 	50	2"	120
	65	2 1/2"	153
	80	3"	188
	100	4"	241
	125	5"	366
	150	6"	486
	200	8"	772
	250	10"	1.216
	300	12"	1.688
	350	14"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	400	16"	
	450	18"	
	500	20"	
	600	24"	
700	28"		
800	32"		

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.



FAF 6000

SÜRGÜLÜ VANA - F4 - SFERO



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6010 (PN10)	FAF6000 (PN16)	FAF6025 (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar. Gövde ve kapak sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir F4 montaj boyundadır. FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	40	1 1/2"	135	135	192
	50	2"	136	136	208
	65	2 1/2"	170	170	248
	80	3"	192	192	288
	100	4"	235	235	365
	125	5"	304	304	478
	150	6"	380	380	843
	200	8"	665	681	1.269
	250	10"	1.198	1.211	1.813
	300	12"	1.761	1.787	2.392
	350	14"	2.494	2.531	-
	400	16"	3.261	3.332	-
	450	18"	5.212	5.212	-
	500	20"	6.342	6.342	-
600	24"	8.907	9.138	-	



FAF 6200

SÜRGÜLÜ VANA - F5 - SFERO



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6210 (PN10)	FAF6200 (PN16)	FAF6225 (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar. Gövde ve kapak sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir F5 montaj boyundadır. FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. 	50	2"	172	172	255
	65	2 1/2"	240	240	341
	80	3"	246	246	371
	100	4"	365	365	475
	125	5"	501	501	716
	150	6"	542	542	737
	200	8"			
	250	10"			
	300	12"			
	350	14"			
	400	16"			
	450	18"			
	500	20"			
	600	24"			

* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

**FAF 7250**

BUŞAKLE (TİJ) - TELESKOPİK



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7250-1 (45-70CM)	FAF7250-2 (65-110CM)	FAF7250-3 (105-175CM)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">FAF 7250-1 45-70cm arası uzatma için kullanılabilir.FAF 7250-2 65-110cm arası uzatma için kullanılabilir.FAF 7250-3 105-175cm arası uzatma için kullanılabilir.	50	2"	92	95	-
	65-80	2 1/2" - 3"	97	100	103
	100-150	4" - 6"	-	114	122
	200	8"	-	200	234
	250-300	10" - 12"	-	217	278

**FAF 7252**

BUŞAKLE SABİT (TİJ) - KILIFLI



ÇAP		FAF7252 (110CM)
MM	İNÇ	FİYAT \$
25-50	1" - 2"	80
65-80	2 1/2" - 3"	85
100-150	4" - 6"	97
200	8"	170
250-300	10"-12"	184

**FAF 7253**

BUŞAKLE (SABİT TİJ - SFERO DÖKÜM)



ÇAP		FAF7253 (50CM)
MM	İNÇ	FİYAT \$
40-65	2" -6"	25
80-100	8"-12"	25
125-150	4" - 6"	25
200	8"	25
250-300	10"-12"	25

**FAF 7251**

BUŞAKLE KAZANI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	BOYUT	FAF7251
		FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">Sfero dökümdür.	BUŞAKLE KAZANI	84



FAF 6550

BIÇAKLI YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA - PN10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6550 (PN10)
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN10 Basınç sınıfındadır. Gövde, sfero dökümdür. Biçak AISI 304 paslanmaz çeliktir. Sızdırmazlık elemanı NBR'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C'dir. Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır. Flanş normu PN10'dur. Basınç tek taraflı uygulanır. DN500 ve DN600'lük çaplarda çift yönlü sızdırmazlık sağlar. SS 304 klapelidir. <p>* SS 316 klape için fiyat sorunuz.</p>	80	3"	348
	100	4"	350
	125	5"	358
	150	6"	404
	200	8"	557
	250	10"	779
	300	12"	1.071
	350	14"	1.568
	400	16"	2.165
	500	20"	4.475
600	24"	5.974	



FAF 6500P

BIÇAKLI PNÖMATİK PİSTONLU VANA - PN10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6500P
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN10 Basınç sınıfındadır. Gövde sfero döküm'dür. Biçak AISI 304 paslanmaz çeliktir. Sızdırmazlık elemanı NBR'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C'dir. Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır. Pnömatik piston vasıtasıyla açma-kapama yapılır. Limit switch için ilave fiyat farkı alınır. Basınç tek taraflı uygulanır. SS 304 klapelidir. <p>* SS 316 klape için fiyat sorunuz.</p>	80	3"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	100	4"	
	125	5"	
	150	6"	
	200	8"	
	250	10"	
	300	12"	
	400	16"	
	500	20"	
	600	24"	

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.



FAF 6500

BIÇAKLI YÜKSELEN MİLLİ VANA - PN10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6500 (PN10)
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN10 Basınç sınıfındadır. Gövde, sfero döküm. Biçak AISI 304 paslanmaz çeliktir. Sızdırmazlık elemanı NBR'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C'dir. Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır. Flanş normu PN10'dur. Basınç tek taraflı uygulanır. DN500 ve DN600'lük çaplarda çift yönlü sızdırmazlık sağlar. SS 304 klapelidir. <p>* SS 316 klape için fiyat sorunuz. * DSI şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	80	3"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	100	4"	
	125	5"	
	150	6"	
	200	8"	
	250	10"	
	300	12"	
	350	14"	
	400	16"	
	500	20"	
600	24"		

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.



FAF 6600

SÜRGÜLÜ VANALAR - DIŞLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6600 (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar. Gövde ve kapak sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir. Fiyatlara volan dahil değildir. 	20	3/4"	73
	25	1"	78
	32	1 1/4"	81
	40	1 1/2"	105
	50	2"	109



FAF 6700

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6700 (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve disk GGG50 sfero dökümdür. Sit yüzeyi MS58 piringtir. F4 Montaj boyundadır. PN16 basınç sınıfındadır. 	50	2"	156
	65	2 1/2"	179
	80	3"	244
	100	4"	311
	125	5"	440
	150	6"	548
	200	8"	865
	250	10"	1.335
	300	12"	1.772

**FAF 7100**
YERÜSTÜ HİDRANT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI			FAF7100
				FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">Fiyatlara hidrant anahtarı dahil, ökçe hariçtir.Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.Gövde sfero dökümdür.	7108145	DN 80	Boy= 1,45 m	663
	7108175	DN 80	Boy= 1,75 m	733
	7108215	DN 80	Boy= 2,15 m	820
	7110145	DN 100	Boy= 1,45 m	730
	7110175	DN 100	Boy= 1,75 m	782
	7110215	DN 100	Boy= 2,15 m	911

**FAF 7100**
HİDRANT ÖKÇESİ VE HİDRANT ANAHTARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	MODEL	FAF7100
		FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">Hidrant'dan ayrı satılır, montajda birlikte kullanılmalıdırSfero dökümdür.	DN 80 HİDRANT ÖKÇESİ	86
	DN 100 HİDRANT ÖKÇESİ	102
	HİDRANT ANAHTARI	28



FAF 7150

YERALTI HİDRANT - KAZANI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	MODEL	FAF7150
		FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır. Gövde sfero dökümdür. Hidrانت anahtarı fiyata dahil değildir. 	DN 80 YERALTI YANGIN HİDRANTI	644
	DN 100 YERALTI YANGIN HİDRANTI	697
	YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI	298



FAF 7160

YANGIN HİDRANTI - RUS TİPİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	RUS TİPİ YANGIN HİDRANTI	FAF7160
		FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Rus standartlarına tasarlanmış ve üretilmiştir. Toprak altına montaj yapılır. Gövde GGG50 sfero dökümdür. 0,75 ve üzeri çaplarda ara parça çelik olarak üretilmektedir. 	Boy= 0,50 m	804
	Boy= 0,75 m	912
	Boy= 1 m	936
	Boy= 1,25 m	960
	Boy= 1,50 m	985
	Boy= 1,75 m	1.008
	Boy= 2 m	1.043

FAF 7410
FAF 7410Y

FAF 7410
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7410	FAF7410Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Gövde, GGG40 Sfero Döküm. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	365	653
	65	2 1/2"	385	741
	80	3"	501	921
	100	4"	526	1.214
	125	5"	615	1.460
	150	6"	1.128	2.118
	200	8"	1.833	3.113
	250	10"	2.368	4.482
	300	12"	3.566	6.404

FAF 7430
FAF 7430Y

FAF 7430
BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7430	FAF7430Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Gövde, GGG40 Sfero Döküm. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	371	667
	65	2 1/2"	390	761
	80	3"	478	944
	100	4"	518	1.233
	125	5"	615	1.493
	150	6"	1.108	2.093
	200	8"	1.828	3.121
	250	10"	2.368	4.440
	300	12"	3.552	6.391

FAF 7440 FAF 7440Y

**FAF 7440**

BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7440	FAF7440Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir.• Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir.• Gövde, GGG40 Sfero Döküm.• Boya, Epoxy Kaplama.	50	2"	516	1.044
	65	2 1/2"	526	1.089
	80	3"	624	1.206
	100	4"	634	1.441
	125	5"	672	1.802
	150	6"	1.249	2.418
	200	8"	2.010	3.437
	250	10"	2.457	4.687
	300	12"	3.626	6.785

FAF 7450 FAF 7450Y

**FAF 7450**

BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7450	FAF7450Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir.• Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir.• Gövde, GGG40 Sfero Döküm.• Boya, Epoxy Kaplama.	50	2"	371	666
	65	2 1/2"	376	740
	80	3"	498	946
	100	4"	512	1.241
	125	5"	610	1.493
	150	6"	1.316	2.128
	200	8"	2.131	3.288
	250	10"	2.525	4.598
	300	12"	3.799	6.578

FAF 7460
FAF 7460Y

FAF 7460
YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7460	FAF7460Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriç malzemedden imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriç malzemedden imal edilmiştir. • Gövde, GGG40 Sfero Döküm. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	365	616
	65	2 1/2"	376	676
	80	3"	485	886
	100	4"	528	1.153
	125	5"	610	1.313
	150	6"	1.108	1.951
	200	8"	1.681	2.948
	250	10"	2.171	4.276
	300	12"	3.207	6.209

FAF 7470
FAF 7470Y

FAF 7470
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7470	FAF7470Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriç malzemedden imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriç malzemedden imal edilmiştir. • Gövde, GGG40 Sfero Döküm. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	411	678
	65	2 1/2"	429	724
	80	3"	536	943
	100	4"	546	1.187
	125	5"	594	1.364
	150	6"	1.344	2.502
	200	8"	1.888	3.262
	250	10"	2.364	4.644
	300	12"	3.256	6.565

FAF 7480

FAF 7480Y



FAF 7480

KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7480	FAF7480Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Metal pilot piriç malzemedden imal edilmiştir. Metal Fittingsler piriç malzemedden imal edilmiştir. Gövde, GGG40 Sfero Döküm. Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	913	1.214
	65	2 1/2"	939	1.251
	80	3"	1.072	1.471
	100	4"	1.108	1.724
	125	5"	1.170	2.062
	150	6"	1.681	2.526
	200	8"	2.558	3.705
	250	10"	3.010	4.931
	300	12"	4.194	7.060

FAF 7520

FAF 7520Y



FAF 7520

SELENOID KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7520	FAF7520Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Metal pilot piriç malzemedden imal edilmiştir. Metal Fittingsler piriç malzemedden imal edilmiştir. Gövde, GGG40 Sfero Döküm. Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	351	633
	65	2 1/2"	360	712
	80	3"	458	899
	100	4"	522	1.170
	125	5"	560	1.376
	150	6"	1.249	2.128
	200	8"	1.852	3.100
	250	10"	2.171	4.408
	300	12"	3.108	6.411



FAF 5000

KOMPANSATÖR - KAUÇUK, ÇELİK FLANŞLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF5000
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 flanş normundadır. • Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır. • Çelik flanşlı olarak üretilmektedir. • Maksimum basınç 10 bar'dır. 	32	1 1/4"	35
	40	1 1/2"	36
	50	2"	40
	65	2 1/2"	58
	80	3"	70
	100	4"	83
	125	5"	118
	150	6"	154
	200	8"	238
	250	10"	377
	300	12"	461
	350	14"	658
	400	16"	798
	450	18"	1.051
	500	20"	1.169
600	24"	1.823	



FAF 5060

KOMPANSATÖR - KAUÇUK, SFERO FLANŞLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF5060	FAF5061
	MM	İNÇ	EPDM KAUÇUK	NBR KAUÇUK
			FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 flanş normundadır. • Naylon kort karkaslı EPDM ve NBR kauçuk kullanılmaktadır. • Sfero döküm flanşlı olarak üretilmektedir. • Maksimum basınç 10 bar'dır. 	25	1"	34	51
	32	1 1/4"	35	52
	40	1 1/2"	40	59
	50	2"	45	67
	65	2 1/2"	56	84
	80	3"	68	101
	100	4"	85	127
	125	5"	107	159
	150	6"	135	202
	200	8"	181	270
	250	10"	254	379
	300	12"	394	589

**FAF 5070**

KOMPANSATÖR - KAUÇUK, DİŞLİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF5070
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.Maksimum çalışma basıncı 10 bar'dır.	15	1/2"	20
	20	3/4"	23
	25	1"	25
	32	1 1/4"	29
	40	1 1/2"	35
	50	2"	44
	65	2 1/2"	64

**FAF 5500**

KOMPANSATÖR - TİTREŞİM YUTUCU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF5500
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN16 Basınç Sınıfındadır.5500 modeli flanş bağlantılıdır.Flanş St37 çelik, Körük çift katlı AISI304 paslanmaz çeliktir.-20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.Pompa giriş ve çıkış hatlarında kullanım için uygundur.	25	1"	144
	32	1 1/4"	152
	40	1 1/2"	159
	50	2"	190
	65	2 1/2"	208
	80	3"	235
	100	4"	274
	125	5"	325
	150	6"	421
	200	8"	503
	250	10"	751


FAF 5100
KOMPANSATÖR - EKSENEL


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	DÖNER FLANŞLI						
	ÇAP		FAF5112 L=30MM LAYNERSİZ	FAF5112-25 L=30MM LAYNERSİZ PN 25	FAF5111 L=30MM LAYNERLİ	FAF5114 L=60MM LAYNERSİZ	FAF5113 L=60MM LAYNERLİ
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç Sınıfındadır. Döner Flanşlı (FAF5110) Kaynak Uçlu (FAF5120) Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir. Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir. Laynerli olarak üretilebilir. -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. Pompa giriş ve çıkış hatlarında kullanımı uygun değildir. Doğalgaz uygulamalarında çift kat körüklü model kullanılmalıdır, lütfen fiyat sorunuz. 	25	1"	77	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	87	86	92
	32	1 1/4"	85		96	95	101
	40	1 1/2"	92		103	102	109
	50	2"	110		126	122	129
	65	2 1/2"	124		145	136	148
	80	3"	150		176	168	185
	100	4"	171		201	195	217
	125	5"	205		246	236	269
	150	6"	266		313	304	346
	200	8"	354		408	375	444
250	10"	574	644	640	692		

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.



SABİT FLANŞLI						KAYNAK BOYUNLU			
ÇAP		FAF5132 L=30MM LAYNERSİZ	FAF5131 L=30MM LAYNERLİ	FAF5134 L=60MM LAYNERSİZ	FAF5133 L=60MM LAYNERLİ	FAF5122 L=30MM LAYNERSİZ	FAF5121 L=30MM LAYNERLİ	FAF5124 L=60MM LAYNERSİZ	FAF5123 L=60MM LAYNERLİ
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
25	1"	77	87	86	92	47	55	56	67
32	1 1/4"	85	96	95	101	47	56	56	68
40	1 1/2"	92	103	102	109	48	56	58	70
50	2"	110	126	121	129	50	62	64	81
65	2 1/2"	124	145	136	148	52	68	71	93
80	3"	150	176	168	185	61	77	83	105
100	4"	171	201	195	217	73	98	106	139
125	5"	205	246	236	269	84	117	126	169
150	6"	266	313	304	346	116	149	166	216
200	8"	354	408	375	444	145	178	199	254
250	10"	574	644	640	692	212	245	282	348



FAF 5200

KOMPANSATÖR - DIŞTAN BASINÇLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	DÖNER FLANŞLI						KAYNAK BOYUNLU			
	ÇAP		FAF5211 L=30MM	FAF5212 L=60MM	FAF5213 L=90MM	FAF5214 L=120MM	FAF5221 L=30MM	FAF5222 L=60MM	FAF5223 L=90MM	FAF5224 L=120MM
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç Sınıfındadır. Flanşlı (FAF5210) Kaynak Boyunlu (FAF5220) olarak üretilebilir. Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir. -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. 	25	1"	191	241	268	349	132	165	175	293
	32	1 1/4"	201	251	278	360	134	168	178	296
	40	1 1/2"	216	268	295	423	142	177	187	308
	50	2"	248	306	334	489	156	197	208	356
	65	2 1/2"	278	324	358	536	171	208	234	380
	80	3"	339	394	432	619	211	251	285	461
	100	4"	405	467	524	731	258	311	361	559
	125	5"	511	604	682	896	330	393	458	713
	150	6"	629	731	821	1.088	388	481	562	822
	200	8"	808	933	1.019	1.428	517	634	716	1.089
250	10"	1.166	1.335	1.499	1.945	781	855	993	1.456	



FAF 5300

KOMPANSATÖR - DEPREM - KARDAN MAFSALLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	FLANŞLI						KAYNAK BOYUNLU			
	ÇAP		FAF5311 100-50MM	FAF5312 100-100MM	FAF5313 100-150MM	FAF5314 100-200MM	FAF5321 100-50MM	FAF5322 100-100MM	FAF5323 100-150MM	FAF5324 100-200MM
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç Sınıfındadır. Döner Flanşlı (FAF5310) Kaynak Uçlu (FAF5320) Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir. -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. 	25	1"	233	245	235	268	220	233	246	259
	32	1 1/4"	241	253	265	277	221	233	246	259
	40	1 1/2"	250	262	274	287	223	235	249	262
	50	2"	294	309	324	339	254	268	283	298
	65	2 1/2"	342	360	377	394	292	308	325	342
	80	3"	381	400	419	438	312	330	348	367
	100	4"	455	478	501	524	380	402	424	446
	125	5"	644	676	708	741	559	591	625	658
	150	6"	763	802	840	878	628	664	701	738
	200	8"	1.102	1.157	1.212	1.267	957	1.013	1.069	1.126
250	10"	1.451	1.524	1.597	1.669	1.127	1.193	1.258	1.326	


FAF 5400
KOMPANSATÖR - DİLATASYON


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	FLANŞLI					
	ÇAP		FAF5411 EKSENEL:30MM YANAL: 25MM	FAF5412 EKSENEL:30MM YANAL: 50MM	FAF5413 EKSENEL:30MM YANAL: 75MM	FAF5414 EKSENEL:30MM YANAL: 100MM
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 Basınç Sınıfındadır. • Flanşlı (FAF5410) • Kaynak Boyunlu (FAF5420) olarak üretilebilir. • Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir. • -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. 	25	1"	172	174	177	179
	32	1 1/4"	179	181	184	187
	40	1 1/2"	187	189	192	196
	50	2"	212	217	221	225
	KAYNAK BOYUNLU					
	ÇAP		FAF5421 EKSENEL:30MM YANAL: 25MM	FAF5422 EKSENEL:30MM YANAL: 50MM	FAF5423 EKSENEL:30MM YANAL: 75MM	FAF5424 EKSENEL:30MM YANAL: 100MM
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
	25	1"	141	144	146	149
	32	1 1/4"	142	145	147	150
	40	1 1/2"	143	146	149	152
50	2"	156	160	165	169	



FLANŞLI						KAYNAK BOYUNLU			
ÇAP		FAF5415 EKSENEL:60MM YANAL: 25MM	FAF5416 EKSENEL:60MM YANAL: 50MM	FAF5417 EKSENEL:60MM YANAL: 75MM	FAF5418 EKSENEL:60MM YANAL: 100MM	FAF5425 EKSENEL:60MM YANAL: 25MM	FAF5426 EKSENEL:60MM YANAL: 50MM	FAF5427 EKSENEL:60MM YANAL: 75MM	FAF5428 EKSENEL:60MM YANAL: 100MM
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
65	2 1/2"	254	259	264	270	191	196	201	207
80	3"	289	296	303	310	213	220	227	233
100	4"	346	356	365	375	266	276	286	296
125	5"	413	440	453	467	321	349	362	375
150	6"	532	564	580	597	397	429	446	461
200	8"	674	716	735	758	487	529	548	571
250	10"	1.024	1.089	1.118	1.154	694	760	790	826

**FAF 4000**

PİRİNÇ KÜRESEL VANA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4000
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN25 Basınç Sınıfındadır.• TS 13547'ye uygundur.• Gövde ve kapak nikel kaplıdır• Küre krom kaplı prınçtır.• Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.• Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir.• DN65-80-100 çaplar PN16 basınç sınıfındadır.	15	1/2"	7
	20	3/4"	10
	25	1"	19
	32	1 1/4"	26
	40	1 1/2"	37
	50	2"	64
	65	2 1/2"	139
	80	3"	185
	100	4"	349

**FAF 4005**

İZOLASYON BOYUNLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4005
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN25 Basınç Sınıfındadır.• TS 13547'ye uygundur.• Gövde ve kapak nikel kaplıdır• Küre krom kaplı prınçtır.• Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.• Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir.	15	1/2"	11
	20	3/4"	13
	25	1"	24
	32	1 1/4"	30
	40	1 1/2"	47
	50	2"	69



FAF 4060

KÜRESEL KOSVA VANA

YENİ
ÜRÜN



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4060
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 basınç sınıfındadır. Gövde ve küre pirinçtir. Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. Isıtma tesisatındaki kolon altlarında kullanılır. 	15	1/2"	15
	20	3/4"	20
	25	1"	29
	32	1 1/4"	42
	40	1 1/2"	59
	50	2"	90



FAF 4100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA - DOĞALGAZ

GAZMER
ONAYLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4100
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> MOP 0,5 tam geçişlidir. TS EN 331'e uygundur. Gövde ve kapak nikel kaplıdır Küre krom kaplı pirinçtir. Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 60°C'dir. 	15	1/2"	10
	20	3/4"	14
	25	1"	22
	32	1 1/4"	35
	40	1 1/2"	53
	50	2"	85



FAF 4010

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4010
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN10 Basınç Sınıfındadır. TSEK'e uygundur. Gövde ve kapak nikel kaplıdır. Küre krom kaplı pirinçtir. Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. 	15	1/2"	10
	20	3/4"	15

**FAF 4020**

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D) RAKORLU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4020
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN10 Basınç Sınıfındadır.• TSEK'e uygundur.• Gövde ve kapak nikel kaplıdır.• Küre krom kaplı piringtir.• Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.• Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir.	20	3/4"	23
	25	1"	29

**FAF 4040**


PİRİNÇ KÜRESEL VANA - MİNİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4040
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN10 Basınç Sınıfındadır.• TSEK'e uygundur.• Gövde ve kapak nikel kaplıdır.• Küre krom kaplı piringtir.• Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.• Maksimum çalışma basıncı 10 bar'dır.• Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir.	5	1/4"	6,00
	10	3/8"	6,50
	15	1/2"	7,50
	20	3/4"	11,00


FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4200
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 basınç sınıfındadır. • Gövde ve kapak pirinçtir. • Filtre paslanmaz çeliktir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. 	15	1/2"	8
	20	3/4"	12
	25	1"	19
	32	1 1/4"	28
	40	1 1/2"	35
	50	2"	48


FAF 4350

PİRİNÇ ÇEKVALF - ÇALPARA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4350
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 basınç sınıfındadır. • Gövde ve klape pirinçtir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. 	15	1/2"	9
	20	3/4"	10
	25	1"	16
	32	1 1/4"	25
	40	1 1/2"	33
	50	2"	44


FAF 4300

PİRİNÇ ÇEKVALF - YAYLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4300
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN25 basınç sınıfındadır. • Gövde pirinçtir. • Klape yayı paslanmaz çeliktir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. 	15	1/2"	7
	20	3/4"	10
	25	1"	15
	32	1 1/4"	25
	40	1 1/2"	36
	50	2"	58
	65	2 1/2"	91
	80	3"	118

**FAF 4700**

OTOMATİK HAVA TAHLİYE

YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4700
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN10 basınç sınıfındadır.Gövde ve kapak pirinçtir.	15	1/2"	11

**FAF 4800**

PİRİNÇ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4800
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN16 basınç sınıfındadır.Gövde nikel kaplı pirinçtir.Paslanmaz çelik yaylıdır.1-6 bar ayarlanabilir basınç aralığındadır.Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C'dir.	15	1/2"	28
	20	3/4"	29
	25	1"	72

**FAF 4900**

PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ

YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4900
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN16 basınç sınıfındadır.Gövde MS58 pirinçtir.Paslanmaz çelik yaylıdır.1-10 bar ayarlanabilir basınç aralığındadır.Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.	15	1/2"	34
	20	3/4"	48
	25	1"	61



FAF 3960

FLANŞ ADAPTÖRÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3960
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Baskı flanşı GGG40 sfero dökümdür. Gövde ST37 çeliktir. Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir. 	80	3"	329
	100	4"	358
	125	5"	398
	150	6"	452
	200	8"	622
	250	10"	1.248
	300	12"	1.682
	350	14"	1.918
	400	16"	2.424
	500	20"	3.365
	600	24"	3.980



FAF 3970

BORU KAPLİNİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3970
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Baskı flanşı GGG40 sfero dökümdür. Gövde ST37 çeliktir. Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir. 	80	3"	242
	100	4"	264
	125	5"	304
	150	6"	376
	200	8"	412
	250	10"	597
	300	12"	796
	350	14"	977
	400	16"	1.158
	500	20"	1.574
	600	24"	2.388

**FAF 7200**
DİP KLAPESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7200
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN10 basınç sınıfındadır.• Gövde GGG25 pik dökümdür.• Filtre 304 paslanmaz çeliktir.• Vanadaki filtre sisteme partikül girişini önler. Bu sayede hattaki su temizlenerek pompaya giriş yapar.• Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır.• Enerji tasarrufu için etkilidir.	50	2"	150
	65	2 1/2"	194
	80	3"	286
	100	4"	368
	125	5"	563
	150	6"	697
	200	8"	1.241
	250	10"	1.843
	300	12"	2.366


KÜRESEL VANA

YEDEK PARÇALARI

ÇAP		TYT TAKIM 1100	TYT TAKIM 1200
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	15	8
50	2"	18	13
65	2 1/2"	24	22
80	3"	30	33
100	4"	50	74
125	5"	75	265
150	6"	102	201
200	8"	213	213
250	10"	404	404
300	12"	404	404


KELEBEK VANA

YEDEK PARÇALARI

ÇAP		EPDM CONTA	KOL	KLAPE NİKEL
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	9	25	14
50	2"	12	25	21
65	2 1/2"	13	25	25
80	3"	14	25	27
100	4"	16	38	30
125	5"	38	38	46
150	6"	46	38	57
200	8"	69	69	109
250	10"	84	69	143
300	12"	94	69	159

* Yedek parça taleplerinde model değişikliğinden kaynaklı uyumsuzluk yaşanabilir. Talep esnasında model sorgulamasını yapmak önem arz etmektedir.



SÜRGÜLÜ VANA

YEDEK PARÇALARI

ÇAP		VOLAN	KAPAK CONTASI
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	22	4
50	2"	22	4
65	2 1/2"	26	4
80	3"	32	5
100	4"	32	6
125	5"	47	6
150	6"	47	8
200	8"	66	13
250	10"	84	16
300	12"	84	18



PİSLİK TUTUCU

YEDEK PARÇALARI

ÇAP		KAPAK	CONTA
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	22	1
50	2"	32	1
65	2 1/2"	34	2
80	3"	37	3
100	4"	48	4
125	5"	76	6
150	6"	114	11
200	8"	150	17
250	10"	194	29
300	12"	265	46

* Yedek parça taleplerinde model değişikliğinden kaynaklı uyumsuzluk yaşanabilir. Talep esnasında model sorgulamasını yapmak önem arz etmektedir.


FAF 2501

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2501 FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> Filtre malzemesi 1.4301 paslanmaz çelik Standart filtrelerimizi 20 mesh'dir. Mesh aralıkları toplu siparişlerde istenilen ölçüde yapılabilir. 	40	1 1/2"	16
	50	2"	22
	65	2 1/2"	26
	80	3"	30
	100	4"	39
	125	5"	46
	150	6"	82
	200	8"	119
	250	10"	225
	300	12"	277
	350	14"	365
	400	16"	458

* Yedek parça taleplerinde model değişikliğinden kaynaklı uyumsuzluk yaşanabilir. Talep esnasında model sorgulamasını yapmak önem arz etmektedir.


FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU - KELEBEK VANA UYGULAMASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3700 FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> Wafer ve lug tip FAF markalı kelebek vanalarımıza ait DN ölçülerine göre fiyatlandırma yapılmıştır. Dışlı kutusu seçiminde bağlantı ölçüleri ve tork değerlerine dikkat edilmelidir. Diğer vana modellerinde seçim yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir. 	40	1 1/2"	75
	50	2"	75
	65	2 1/2"	75
	80	3"	75
	100	4"	75
	125	5"	75
	150	6"	75
	200	8"	140
	250	10"	140
	300	12"	166



TASARIMDAN ÜRÜNE KALİTE

Fabrika

Kahramankazan Sanayi Bölgesi Fatih Mah.
Serdaroğlu Sokak No: 4 06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
bilgi@fafvana.com.tr

Dökümhane

Başkent OSB Malıköy Mahallesi
47. Cadde No: 5 06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@fafdokum.com.tr

Ankara Bölge

Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
ankara@fafvana.com.tr
info@fafvana.com.tr

İstanbul Bölge

Süleyman Demirel Bulvarı No: 42 İş Modern T.M 1. Etap
E62 İkitelli OSB İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

Moskova Bölge

115533, г. Москва, проспект
Андропова, дом 22

+7 (925) 823 72 63
+7 (985) 720 52 94 (FAF офис)
moscow@fafvalve.com

Moskova Depo

115477, Москва, Деловая ул.,
д.18, строение 1.

+7 (916) 519-22-96

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN

4441FAF

www.fafvana.com.tr

